

HIDROLAVADORA TRAUCO AGUA FRÍA Y CALIENTE - 200 BAR - 15 LPM



DESCRIPCIÓN

Hidrolavadora profesional, de funcionamiento continuo de hasta 8 horas diarias de uso. Su estructura de acero de carbono recubierta con pintura electroestática y cubierta de acero inoxidable, la hace perfecta para climas extremos o de mucha lluvia.

Posee un motor asíncrono con giro de 1450 rpm, sobre una bomba de cigüeñal alojado en rodamientos independientes de la bomba y del motor eléctrico.

Con válvula BY PASS para presiones máximas soportada por la bomba y una válvula de seguridad con descarga a piso, la que asegura que no ocurra una sobre presión en el sistema, que pudiera dañar otros componentes.

La caldera de tipo vertical y refrigerada por aire, confeccionada en acero mannesmann de doble espiral, asegura que la estructura no se sobre caliente, la que además posee una estructura externa de acero inoxidable de tipo termino, que permite una larga duración y tiene un motor independiente del sistema de fuerza principal.

Su sistema de apagado automático con presostatos que permiten que al soltar el gatillo se apague evitando sobrecalentamientos y ahorro de energía.

El circuito de control en 24 volt, asegura que el operador no reciba un golpe eléctrico, en caso de pérdida de aislación eléctrica.

Cuenta con un estanque de combustible de gran capacidad 20 litros permite una autonomía diaria de 5 horas asegurada a carga máxima.

CARACTERÍSTICAS

Peso de envío	175 Kg
Presión	3.000 PSI / 200 BAR
Caudal	900 LPH / 15 LPM
Motor	7.5 Hp
Capacidad de combustible	20 Lt
Combustible del caldero	Diésel
Bomba	Intepump WS201
T° máxima de trabajo	80°C
Manguera	10 metros 3/8" color negro
Alimentación	380V / 50Hz
RPM	1450
Dimensiones	104 x 69 x 103 cm

Comercial Oleodinámica Ltda.

La Unión # 371, Puerto Montt, Chile Fono Oficina: 65 2 562567 / 65 2 712076 / 65 2 712478

Comercial Oleodinámica Ltda. Sucursal Santiago

Sierra Bella # 1128, Santiago, Chile Fono Oficina: 22 904 98 84